

K50LYRW6PQ

Signální LED světla – poziční světlo

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|--|
| Typ | K50LYRW6PQ |
| ID č. | 3080994 |
| Signal and display data | |
| Účel použití | LED signálka |
| Funkce | bodové světlo |
| Barva světla | žlutá červená bílá |
| Životnost LED (L70) | 50000 h |
| Stmívání | ne |
| Vlastnosti barvy 1 | žlutá, průběžný, 56 lm |
| Vlastnosti barvy 2 | červená, 17 lm |
| Vlastnosti barvy 3 | bílá, 45 lm |
| Speciální vlastnosti | kompatibilní s V/V moduly Wash down |
| Elektrické údaje | |
| Napájecí napětí U_b | 18...30 VDC |
| DC jmenovitý provozní proud I_b | ≤ 40 mA |
| Max. spotřeba proudu jedné barvy | 50 mA |
| Výstupní funkce | spínací, bezpotenciálový |
| Typ vstupu | PNP |
| Reakční čas typicky | < 250 ms |
| Mechanické údaje | |
| Ize kaskádovat | ne |
| Pouzdro | polokoule, K50L |
| Rozměry | Ø 50 x 69 mm |
| Materiál pouzdra | plast, PC, černá |
| Window material | polykarbonát, difuzní |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1, PVC |
| Počet žil | 5 |
| Okolní teplota | -20... +50 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0...95 % |
| Stupeň krytí | IP67 IP69 |
| Testy / certifikáty | |
| MTTF | 249 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C |
| Certifikáty | CE, seznam UL |



Vlastnosti


- LED signalizace kolem dokola
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- barvy: žlutá (COL 1) / červená (COL 2) / bílá (COL 3)
- konektor M12x1
- napájecí napětí 18...30 VDC

Příslušenství

SMB30A

3032723


Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30



SMB30SC

3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná



Příslušenství

Rozměrový náčrtek

Typ

ID č.

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

