

IO-Link Starterkit

IO-Link Starterkit

Typ	IO-Link Starterkit
Ident-No.	100012813

Im Lieferumfang enthalten	<p>Koffer, schwarz/gelb □ Bodeneinlage, schwarz, 248 x 182 x 33 mm kontiert □ Deckelprofilschaum, schwarz, 248 x 182 x 21 mm 1:2 □ Stecker-Netzteil 24VDC 0,5A Typ 512692 - NA mit Kupplung M8 □ USB Stick 8GB mit Softwaresatz □ IO-Link Master TBENS2-4IOL (6814024) □ Ethernet-Leitung PSGS4M-RJ45S-4414-1M (6933004) □ Verbindungsleitung RKC4T-2-RSC4T/TXL (6625604) □ I/O-Hub TBILS4-8DXP (100002596) □ Induktiver Sensor BI10U-M18-IOL6X2-H1141 (1644875) □ Ultraschallsensor RU40U-M18M-AP8X2-H1151 (1610094) □ Anzeigeleuchte K50L2RGBKQ (3802158)</p>
---------------------------	---



- Komplettsset inklusive IO-Link Master, IO-Link Sensoren, I/O-Hub, Parametriersoftware und Zubehör

Funktionszubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
RU40U-M18M-AP8X2-H1151/P0001	100032174	Ultraschallsensor, zylindrisch, Gewinderohr, 18 mm, Messing vernickelt	