

Rozwiązania chmurowe Turck

Antena do montażu ściennego

Antenna-LTE-Wall-3m-01



- Antena do bramek TX-LTE-WLAN i TCG20
- Montaż ścienny
- Długość kabla 3 m
- Antena LTE (2G/3G/4G)
- Emisja dookólna

Typ	Antenna-LTE-Wall-3m-01
Nr kat.	100029656
Dane systemowe	
Frequency band	2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100 MHz)
Nom. impedance	50 Ω
Antenna polarization	linear
Antenna gain	~4,1 dBi (700/850/900) ~2,9 dBi (1700/1800/1900/2100) ~0,6 dBi (2600)
Współczynnik fali stojącej (VSWR)	~2,7:1 (700/850/900) ~2,3:1 (1700/1800/1900/2100) ~2,8:1 (2600)
Pobór mocy	≤ 25 VA
Długość przewodu	3 m
Dimensions (W x L x H)	30 x 271 x 115 mm
Temperatura pracy	-40...+85 °C
Temperatura składowania	-40...+85 °C
Stopień ochrony	IP67
materiał obudowy	ASA
Kolor obudowy	czarny
Montaż	Montaż ścienny
podłączenie anteny	Złącze SMA