

Rozwiązania chmurowe Turck

Antena do montażu na szafie sterowniczej

Antenna-LTE-Cabinet-3m-01



- Antena do bramek TX-LTE-WLAN i TCG20
- Montaż na szafie sterowniczej
- Długość przewodu 3 m
- Antena LTE (2G/3G/4G)
- Emisja dookólna

Typ	Antenna-LTE-Cabinet-3m-01
Nr kat.	100029658
Dane systemowe	
Frequency band	2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 MHz)
Nom. impedance	50 Ω
Antenna polarization	linear
Antenna gain	~0,7 dBi (700/850/900) ~3,4 dBi (1700/1800/1900/2100) ~4,0 dBi (2600)
Współczynnik fali stojącej (VSWR)	~2,1:1 (700/850/900) ~1,5:1 (1700/1800/1900/2100) ~1,5:1 (2600)
Pobór mocy	≤ 25 VA
Długość przewodu	3 m
Dimensions (W x L x H)	77.3 x 77.3 x 65.5 mm
Wycięcie	15 x 15 mm Ø 19.5 mm
Temperatura pracy	-40...+85 °C
Temperatura składowania	-40...+85 °C
Stopień ochrony	IP67 IP69K
materiał obudowy	Pokrywa: ASA Podstawa: Zamak Uszczelnienie: TPE
Kolor obudowy	czarny
Montaż	Na szafie sterowniczej
podłączenie anteny	Złącze SMA