


Semnal luminos cu leduri


Coloană de semnalizare

K50FLOXXP



- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Montare plană
- Controlabil individual
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Monocrom: Oranj (CUL 1)
- Cable, 2 m
- Operating voltage 18...30 VDC

Schemă de conexiuni




Principiu de funcționare

Afișajul cu led e adecvat utilizării industriale datorită designului robust, cu clasă de protecție IP67. În funcție de alocare pinilor, una dintre cele trei culori luminează fie încontinuu, fie intermitent, atât timp cât intrarea de comandă PNP este activă. "2" din cod indică funcția de clipire a ledului. De exemplu: la conectarea firului maro și a celui negru la 24Vcc, ledul începe să clipească roșu. Găsiți o descriere mai detaliată a programării terminalului în broșura de instrucțiuni furnizată cu articolul. Este de asemenea posibilă iluminarea intermitentă alternativă pentru toate culorile.

Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

Tip	K50FLOXXP
Nr. ID	3097178
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	portocaliu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 50 mA
Tip de intrare	PNP
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru, filetat, K50F
Materialul carcasei	Plastic, PC
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67 IP69
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	