

## LED gösterge Kule ışığı TL30BBGYRXAXQD

<b>Tip kodu</b> İdent no.	TL30BBGYRXAXQD 3805417
<b>Purpose</b> İşlev Cascadable Tasarım Konektör ataması Gövde malzemesi Window material IP Derecesi Ortam sıcaklığı Saklama sıcaklığı Relative humidity Onaylar	LED gösterge ışığı kule ışığı hayır Silindirik/Dışsız TL30B Plastik, PC, Siyah Polikarbonat, diffuse IP65 -40...+50 °C -40...+70 °C 0...90% CE, cULus
<b>Çalışma voltajı</b> Tipik yanıt süresi Elektriksel bağlantı	12...30 VDC < 1 msn Konektörler, M12 × 1
<b>Işık tipi</b>  Dimmable Beeper sound Volume	beyaz mavi yeşil sarı kırmızı hayır Sürekli ton 90 dB

- Kompakt plastik gövde, siyah
- Koruma sınıfı IP65
- Mekanik vidalı dış, M22 × 1,5
- M12 x 1 erkek konektör
- Renkler: Mavi (COL 1) / Yeşil (COL 2) / Sarı (COL 3) / Kırmızı (COL 4)
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- PNP veya NPN giriş devresi, 8 pimli, kablo tesisatına göre
- Çağrı cihazı: Her yöne, contalı, sürekli ton maks. 99 dB

### İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli TL30 tabanın birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her bir sinyal ışığı farklı renkteki iki ila beş LED'den oluşturulabilir ve hem çağrı cihazıyla hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Kapalı ve açık alan uygulamaları için rahat görünür durum ekranı.

Kablo bağlantı şeması bir PNP pim ataması gösterir.



Kule ışığının tip atamasında alttan üste doğru ışık sıralamasını belirten mavi (B), yeşil (G), kırmızı (R), sarı (Y) ve beyaz (W) olmak üzere 5 renk mevcuttur. Örnek: TL30BBGYRXAXQD, alttan üste doğru yeşil, sarı ve kırmızı renkleri temsil eder.

# LED gösterge

## Kule ışığı

### TL30BBGYRXAXQD

#### Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB22RAVK	3078614	Montaj braketi, dikdörtgen, paslanmaz çelik, 22 mm dişli sensörler için, Ø 28 mm yuvarlak çubuklar için	
SMB22FVK	3078615	Montaj braketi, paslanmaz çelik, 22 mm dişli sensörler için, Ø 28 mm silindirler için	
SMB22A	3079414	Montaj braketi, paslanmaz çelik, K30L serisi için	